

MOTOR MET COMPONENTEN

	BENZINE	DIESEL
Motor	B.M.C. A 60 - 16 A.M.W.	D.B. OM 615 • 915
Type	4 cil. 4 slag	4 cil. 4 slag
Boring en slag	76,2 x 89	87 x 83,6
Slagvolume	1,622	1,988
Compressieverhouding	7,2 : 1	21 : 1
Max. vermogen	60 SAE 54 DIN 4000	60 SAE 55 DIN 4200
Max. koppel	12,7 SAE 11,5 DIN 2000	12,0 SAE 11,5 DIN 2400
Krukas lagering	3 hoofdtap 50,8 Ø drijf. 47,6 Ø	5 hoofdtap 70 Ø drijf. 52 Ø
Dynamo	12 V / 390 W	14 V / 392 W
Accu	12 V / 36 Ah	12 V / 66 Ah
Startmotor	12 V / 0,8 pk	12 V / 2,5 pk
Smering	Druksmering met serie smeeroliefilter	Druksmering met serie/parallefilter
Motorophanging	3 steunpunten in rubber	3 steunpunten in rubber
Luchtfilter	Oliebad	Oliebad
Koeling	Water met 2-jarige antivriesvulling	Water met 2-jarige antivriesvulling
Koppeling	Enkelvoudige drogeplaatkoppeling met torsieschokdemping	Enkelvoudige drogeplaatkoppeling met torsieschokdemping
Koppelingsdiameter en werkopp.	200 mm 36000 mm ²	228 mm 54800 mm ²

TRANSMISSIE

Versnellingsbak	ZF 4 DS 10
Kroon-pignon reductie diesel	1 : 6,5
Kroon-pignon reductie benzine	1 : 5,85
Versnelling	1e 2e 3e 4e achteruit PTO
Overbrengverh. versnellingsbak	1 : 4,10 1 : 2,28 1 : 1,37 1 : 0,87 1 : 3,90 1 : 1,00
Overbrengverh. totaal diesel	1 : 26,65 1 : 14,82 1 : 8,90 1 : 5,64 1 : 25,35
Overbrengverh. totaal benzine	1 : 23,98 1 : 13,33 1 : 8,01 1 : 5,08 1 : 22,82
Snelheid bij 4000 motor omw/min diesel	13,6 km/h 35,5 km/h 59,2 km/h 93,2 km/h
Snelheid bij 4000 motor omw/min benzine	21,2 km/h 38,2 km/h 63,6 km/h 100,0 km/h
Aandrijfjas	Voorwielaandrijving 2 assen met homokinetische koppelingen

ASSEN, VERING EN WIELEN

Vooras	Onafhankelijk geveerd met parallelgeleiding
Achteras	Onafhankelijk geveerd met langsarmen
Vering voor	Langs geplaatste torsieveren met rubberhulpveer
Vering achter	Dwars geplaatste torsieveren met rubberhulpveer
Schokbrekers	4 telescoop dubbelwerkend
Wielen	5 x 4,50 K x 15
Banden	6,70-15 Radiaal

STUURINRICHTING

Type	ZF GB 28a
Reductie	20,2 : 1
Stuurwioldiameter	425 mm

REMMEN

Remsysteem	Duo-servo
Bekrachtiging	Geen
Remtrommeldiameter voor	285 mm
Remtrommeldiameter achter	230 mm
Remvoeringsoppervlak voor	55000 mm ²
Remvoeringsoppervlak achter	38000 mm ²
Handrem	Op voorwielen

CHASSIS EN CABINE

Chassisbalken	Buisframe 89 x 6,3 mm
Cabine	Volfront, 2 zitplaatsen, kachel met ruitverwarming, ruitesproeier, avondsinaallicht, alarminstallatie, parkeerlicht, 2 buitenspiegels, asbak, zonneklep en remkrachtverdeler
Kleur	Standaard af fabriek
Koplampen	A-symmetrisch dimlicht met r.a.w.-schakelaar gecombineerd
Tegen meerprijs te leveren	3e stoel Versnellingsbak met PTO (35 pk / 11 kgm) Toerenteller Bedrijfsurenteller Balk en koppeling voor aanhanger (2 uitvoeringen)